



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 306—2011

彩 钢 整 板 卷 门

Color steel rolling door

2011-05-09 发布

2011-10-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发 布

中华人民共和国建筑工业
行 业 标 准
彩 钢 整 板 卷 门

JG/T 306—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011年9月第一版

*

书号:155066·2-22354

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：苏州恒富威门业有限公司。

本标准参加起草单位：江苏省产品质量监督检验研究院、漳州市麒麟电子有限公司、杭州泰欣实业有限公司、浙江先锋机械有限公司、成都快联物流设备制造有限公司。

本标准主要起草人：黄文、罗凤宣、朱宇宏、王燕、欧阳晖、孙忠乔、程跃飞、关爱华。

彩 钢 整 板 卷 门

1 范围

本标准规定了彩钢整板卷门(以下简称彩卷门)的术语和定义、分类、代号及标记、使用条件、材料、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业与民用建筑用彩钢整板卷门。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 1239.3—2009 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第3部分:扭转弹簧

GB/T 4357 碳素弹簧钢丝

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB 5237.1—2008 铝合金建筑型材 第1部分:基材

GB 5237.2—2008 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化、着色型材

GB/T 5823 建筑门窗术语

GB/T 7106—2008 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法

GB/T 8163 输送流体用无缝钢管

GB/T 9969 工业产品使用说明书总则

GB/T 12754 彩色涂层钢板及钢带

GB/T 13306 标牌

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

3 术语和定义

GB/T 5823 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

彩钢整板卷门 color steel rolling door

由门扇、平衡系统、卷门开门机、导轨等组成,采用彩色涂层钢板作门板,用电动或手动方式使整体门扇沿导轨运动并围绕卷轮卷起的门。

3.2

门板 wheel door section

彩色涂层钢板经轧制成型设备加工,形成凹凸槽形并两边带有上下勾边的板。