



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 3050—1995

喷 泉 喷 头

Fountain nozzles

1995-12-13 发布

1996-06-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 引用标准	(1)
3 术语	(1)
4 分类	(1)
5 技术要求	(4)
6 试验方法	(5)
7 检验规则	(7)
8 标志、包装、运输、储存.....	(9)
9 质量保证	(10)
附录 A 喷泉喷头试验记录表	(11)
附录 B 喷头术语	(14)

中华人民共和国城镇建设行业标准

喷 泉 喷 头

CJ/T 3050—1995

Fountain nozzles

1 主题内容与适用范围

本标准规定了喷泉喷头(以下简称喷头)的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于各种型式喷泉的喷头。喷洒器喷头也可参照使用。

2 引用标准

- GB 196 普通螺纹 基本尺寸(直径 1~600 mm)
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 6956 喷灌机械名词术语
- GB 9793 热喷涂锌及锌合金涂层
- GB 9797 金属覆盖层 镍+铬和铜+镍+铬电镀层
- GB/T 12716 60°圆锥管螺纹
- ZB J04 008 建筑机械与设备产品型号编制方法
- JG/T 5012 建筑机械与设备包装通用技术条件

3 术语

3.1 喷头(喷泉)

在液体压力下将喷出的液体转变为射流、水膜或其他水流形状的装置。

3.2 喷水量

单位时间内喷头喷出水的体积,单位为 m^3/h 或 L/min 。

3.3 额定工作压力

喷头设计规定的工作压力,单位为 MPa 。

3.4 喷射水形

喷头喷出水的艺术造型。

3.5 喷射范围(半径)

喷头的喷水造型达到理想水形时,在水平面上水流所能达到的有效范围(半径)。

3.6 喷射高度

喷头喷出的水流所能达到的有效高度,单位为 m 。

3.7 联接管螺纹

喷头与喷泉管道连接管螺纹的公称尺寸。

4 分类

4.1 主参数及其系列