



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 235—2006

立 式 长 轴 泵

Vertical long shaft pump

2006-07-25 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语 2

4 型式与参数范围 2

5 要求 5

6 试验方法 9

7 检验规则..... 10

8 标志、包装、运输和贮存..... 10

附录 A（资料性附录） 最小淹深曲线图 11

附录 B（规范性附录） 允许偏心距 12

附录 C（资料性附录） 最大轴承跨距 13

前 言

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由湖南耐普泵业有限公司负责起草。

本标准主要起草人：黄建平、陈晓清、贺正祥、熊军。

立式长轴泵

1 范围

本标准规定了立式长轴泵(以下简称泵)的型式与参数范围、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于输送清水或物理性质类似于清水的其他液体或海水及含有少量固体颗粒液体的泵,被输送液体温度不高于 80℃。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 307 滚动轴承
- GB/T 527 硫化橡胶物理试验方法的一般要求
- GB/T 528 硫化橡胶拉伸性能的测定
- GB/T 531 橡胶邵尔 A 型硬度试验方法
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB/T 700 碳素结构钢
- GB/T 1348 球墨铸铁件
- GB/T 1569 圆柱形轴伸
- GB/T 1689 硫化橡胶耐磨性能的测定
- GB/T 2100 不锈钢耐酸钢铸件
- GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 3216—1989 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵 试验方法
- GB/T 3512 橡胶热空气老化试验方法
- GB/T 7021 离心泵名词术语
- GB/T 9112 钢制管法兰类型
- GB/T 9439 灰铸铁件
- GB/T 11352 一般工程用铸造碳钢件
- GB/T 13006 离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量
- GB/T 13007 离心泵 效率
- GB/T 13008—1991 混流泵、轴流泵技术条件
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- JB/T 4297 泵产品 涂漆技术条件
- JB/T 6913 泵产品清洁度
- JB/T 8097 泵的振动测量与评价方法
- JB/T 8098 泵的噪声测量与评价方法