

ICS 43.100
T 41;R 11
备案号: 31496—2011

DB31

上海市地方标准

DB31/T 530—2011

出租汽车小客车营运技术条件

Technical conditions for operating taxi

2011-04-11 发布

2011-08-01 实施

上海市质量技术监督局 发布

前 言

为了引导上海市出租汽车营运车辆向低排放、低油耗、低噪音和舒适、美观等高技术、高质量方向发展,规范上海市出租汽车营运车辆的定制和选购,特制定本标准。

本标准由上海市交通运输和港口管理局提出并归口。

本标准起草单位:上海市城市交通运输管理处、上海质量管理科学研究院、上海强生控股股份有限公司、上海法兰红出租汽车工作委员会。

本标准主要起草人:李鸣、任委立、朱朴、董其文、王骥、张钧、陈敏、黄宏、项祖强、郭政、纪元、张曙、郭洪涛、王惠民、陈佳、叶枫。

出租汽车小客车营运技术条件

1 范围

本标准规定了出租汽车营运车辆的车身尺寸要求、车身系统要求、标志及其他相关技术要求。
本标准适用于上海市所有投入营运的出租汽车小客车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB 11380 客车车身涂层技术条件

GB/T 19056 汽车行驶记录仪

JJG 517—2009 出租汽车计价器

3 术语和定义

GB 7258、GB 11380 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

出租汽车 taxi

有专用标志并按照乘客意愿提供运送服务,以行驶里程和时间计收费用的营运客车。

3.2

出租汽车营运 taxi operations

根据乘客的需求提供出租汽车服务,并以里程、时间形式计费的业务及其相关活动。

3.3

三厢形 three-box

由三个相互封闭的厢体组成车身的外形结构,其中前厢体为发动机舱、中部厢体为乘员舱、后厢体为行李舱。

3.4

二厢形 two-box

由两个相互封闭的厢体组成车身的外形结构,其中前厢体为发动机舱、乘员舱高度向后延伸与行李舱融为一个厢体。

4 营运车辆技术要求

4.1 车身尺寸要求

4.1.1 三厢形营运车辆的车轴距不应低于 2 600 mm,乘座室前后靠背中间基点点距不应低于 900 mm,行李箱容积不应小于 400 L。三厢形车辆的车身尺寸示意图见附录 A。