



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 89—1999

真 空 吸 污 车 技 术 条 件

Vacuum sewer cleaner—Specifications

1999-06-04 发布

1999-06-04 实施

中华人民共和国建设部 发 布

说 明

根据国家质量技术监督局《关于废止专业标准和清理整顿后应转化的国家标准的通知》[质技监督局标函(1998)216号]要求,建设部对1992年国家技术监督局批复建设部归口的国家标准转化为行业标准项目及1992年以前建设部批准发布的产品标准项目进行了清理、整顿和审核。建设部以建标(1999)154号文《关于公布建设部产品标准清理整顿结果的通知》对GB 8531.2—1987《真空吸污车技术条件》标准予以确认、发布,新编号为CJ/T 89—1999。

为便于标准的实施,现仅对原标准的封面、首页、书眉线上方表述进行相应修改,并增加本说明后重新印刷,原标准版本同时废止。

中华人民共和国城镇建设行业标准

真空吸污车技术条件

CJ/T 89—1999

Vacuum sewer cleaner—Specifications

1 主题内容和适用范围

本标准规定了真空吸污车的技术要求、检验规则,以及产品标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于装载质量为 10 t(包括 10 t)以下,采用定型汽车底盘或自行设计专用底盘的真空吸污车(以下简称吸污车)。

2 引用标准

GB 1495 机动车辆允许噪声
GB 1589 汽车外廓尺寸限界
GB 3351 载货汽车燃料消耗量
GB 3766 液压系统通用技术条件
GB 3842 汽油车怠速污染物排放标准
GB 3843 柴油车自由加速烟度排放标准
GB 4785 汽车及挂车外部照明和信号装置的数量位置和光色
CJ/T 88—1999 真空吸污车分类
CJ/T 90—1999 真空吸污车性能试验方法
CJ/T 91—1999 真空吸污车可靠性试验方法

3 技术要求

- 3.1 吸污车应符合本标准的规定,并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。
- 3.2 吸污车的基本参数应符合 CJ/T 88 的规定。
- 3.3 采用定型汽车底盘的吸污车满载整车总质量不得超过原汽车底盘的满载整车总质量。满载轴荷分配和重心高度应符合原汽车底盘技术条件的规定。否则应对该底盘进行重新计算或改进设计,并核算吸污车操纵性和行驶稳定性是否能满足使用要求。
- 3.4 原材料应有标记及合格证。必要时,应作抽样检验,确认合格后方可使用。
- 3.5 外购的汽车底盘及其他零部件必须具备合格证书,必要时应抽样复检,确认合格后方可装配。
- 3.6 整车外廓尺寸符合 GB 1589 的规定。
- 3.7 加速行驶的车外噪声应符合 GB 1495 的规定。吸污作业噪声应符合表 1 的规定。
- 3.8 燃料消耗量符合 GB 3351 的规定。
- 3.9 排烟度符合 GB 3842 和 GB 3843 的规定。
- 3.10 照明信号符合 GB 4785 的规定。
- 3.11 油漆涂层附着牢固,漆膜光滑平整,无流痕、鼓泡、皱皮、裂纹和明显刷痕。
- 3.12 外露紧固件必须进行防锈处理。
- 3.13 联接件、紧固件必须连接可靠,不得松脱。

中华人民共和国建设部 1999-06-04 批准

1999-06-04 实施