



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 93—1999

供水用偏心信号蝶阀

Eccentric signal butterfly valve for water-supply

1999-09-06 发布

2000-03-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国城镇建设
行 业 标 准
供水用偏心信号蝶阀

CJ/T 93—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 16 千字

1999年12月第一版 1999年12月第一次印刷

印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-12761

*

标 目 394—65

前 言

本标准制订过程中参考了国际标准 ISO 10631:1994《普通用途的金属阀门》和英国国家标准 BS 5155:1984《蝶阀》以及美国 UL1091《消防设备用蝶形阀》。并与国家标准 GB/T 12238—1989《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》的有关内容一致。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由北京蝶阀厂、建设部建筑设计院、公安部天津消防科学研究所负责起草。

本标准主要起草人：萧泉生、杨震铭、石柱琴、何喜明、贯会良。

1 范围

本标准规定了供水用偏心信号蝶阀的术语、型号、结构型式、技术要求、试验方法、检测规则、标志及供货要求。

本标准适用于供水系统(含消防供水系统)中要求有启闭状态信号显示的公称压力 PN 不大于 2.5 MPa, 工作介质为清水的偏心信号蝶阀。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 1047—1995 管道元件的公称通径
- GB/T 1048—1990 管道元件公称压力
- GB 4208—1993 外壳防护等级(IP 代码)
- GB/T 9113.1~9113.26—1988 整体钢制管法兰
- GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值
- GB/T 12220—1989 通用阀门 标志
- GB/T 12221—1989 法兰连接金属阀门 结构长度
- GB/T 12231—1989 阀门铸钢件 外观质量要求
- GB/T 12238—1989 通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀
- GB/T 13927—1992 通用阀门 压力试验
- GB/T 15188.2—1994 阀门的结构长度 对夹连接阀门
- GB/T 17241.6—1998 整体铸铁管法兰
- GB/T 17241.7—1998 铸铁管法兰 技术条件
- JB 308—1975 阀门型号编制方法
- JB/T 5296—1991 通用阀门流量系数和流阻系数的试验方法
- JB/T 7748—1995 阀门清洁度和测定方法
- JB/T 7928—1995 通用阀门 供货要求
- JB/T 8527—1997 金属密封蝶阀

3 术语

偏心蝶阀 eccentric butterfly valve

除中心蝶阀以外的蝶阀。