

UDC 351.813 : 003.62 : 614 : 8
R 22



中华人民共和国国家标准

GB 13851.2—92

内河交通安全标志 标志

Traffic safety signs on inland waterways—
Signs

1992-12-05 发布

1993-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
内 河 交 通 安 全 标 志
标 志

GB 13851.2—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1993年7月第一版 2005年10月电子版制作

*

书号:155066·1-25928

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

内河交通安全标志 标志

GB 13851.2—92

Traffic safety signs on inland waterways —
Signs

1 主题内容和适用范围

- 1.1 本标准规定了我国内河交通安全标志的种类、颜色、图案、尺寸和设置地点。
- 1.2 本标准适用于内河交通安全标志的绘制和设置。

2 引用标准

GBJ 139 内河通航标准

3 配套使用的标准

GB 13851.1 内河交通安全标志 总则
GB 13851.3 内河交通安全标志 配备与安装

4 一般规定

- 4.1 标志的图象由图形符号和文字组成。
- 4.2 标志中用作图象的数字,除表示航速(km/h)、时间、频道、频率的以外,均须标明其计量单位。计量单位采用国际单位制(SI)单位的国际代号表示;时间采用24小时制以4位数表示,前2位为时,后2位为分,中间不加“:”;船舶吨位数系指其核定载重吨。
- 4.3 主标志的形状均为正方形和长方形,其型号及尺寸根据航道等级按表1、表2选取。放大标志必须按照比例。

表1 主标志尺寸(港监辖区分界标志除外)

mm

尺寸 形状和部位	航道等级 和 标志型号	IV级及以上 A型	V、VI级 B型	VI级以下 C型
	正方形 边长 $a=b$		780	600
长方形 边长 $a \times b$		780 × 1 170	600 × 900	480 × 720
边框线 宽		78	60	48
禁令标志斜杠宽		58.5	45	36

国家技术监督局1992-12-05批准

1993-08-01实施