



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 3062—1999

建筑砂浆用 FA 胶结材

FA glue material for architectural mortar

1999-06-08 发布

1999-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国建筑工业
行 业 标 准
建筑砂浆用FA胶结材
JG/T 3062—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 8 千字
1999 年 10 月第一版 1999 年 10 月第一次印刷
印数 1—2 000

*

书号: 155066 • 2-12723

前 言

建筑砂浆用 FA 胶结材是以粉煤灰为主原料的胶结材,本标准按照 GB/T 1.1—1993、GB/T 1.3—1997 的规定编写。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由中国建筑科学研究院归口管理。

本标准负责起草单位:辽宁省建设科技发展促进中心、辽宁宏飞建设科技有限公司。

本标准参加起草单位:辽宁省建筑材料科学研究所、东北电力集团公司、鞍山市老虎联合水泥厂。

本标准主要起草人:王杰、赵亚明、于秋生、吴卫、陈德龙、康永庆、李莉、于春庆、李继宏、奚家绂、许琳、刘彦博、崔勇、王连娥。

本标准委托辽宁省建设科技发展促进中心负责解释。

1 范围

本标准规定了建筑砂浆用 FA 胶结材(以下简称 FA 胶结材)的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于工业与民用建筑和一般构筑物的砌筑砂浆、外墙抹灰砂浆(含清水墙勾缝)、室内内墙抹灰和装饰抹灰砂浆用的以粉煤灰为主要原料的 FA 胶结材。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 176—1996 水泥化学分析方法

GB/T 203—1994 用于水泥中的粒化高炉矿渣

GB/T 1345—1991 水泥细度检验方法

GB/T 1346—1989 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 5483—1996 石膏和硬石膏

GB 9774—1996 水泥包装袋

JGJ 52—1992 普通混凝土用砂质量标准及检验方法

JGJ 70—1990 建筑砂浆基本性能试验方法

JGJ/T 98—1996 砌筑砂浆配合比设计规程

JC/T 479—1992 建筑生石灰

3 产品分类

3.1 分类

FA 胶结材按用途分为砌筑砂浆用 FA 胶结材和抹灰砂浆用 FA 胶结材。

3.1.1 砌筑砂浆用 FA 胶结材按强度等级分为:M2.5、M5、M7.5 和 M10。

3.1.2 抹灰砂浆用 FA 胶结材按用途分为:室内抹灰、室外抹灰、装饰抹灰、清水墙勾缝。

3.2 型号

3.2.1 FA 胶结材型号由名称代号、特性代号、主参数代号及改型序号组成。