



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 341—2011

建筑用纱门窗

Screen doors and screen windows for buildings

2011-12-06 发布

2012-05-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国建筑工业
行 业 标 准
建 筑 用 纱 门 窗

JG/T 341—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年5月第一版

*

书号: 155066 · 2-23335

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会、天津开发区陆成工贸有限公司、天津市现代塑铝制品有限责任公司、北京意美达隐形纱窗有限公司、上海青木装潢制品有限公司、厦门唯自然工贸有限公司、天津横通工贸发展有限公司。

本标准主要起草人：丛敬梅、常恩慈、涂强、刘忠法、谢南平、刘建伟、岳峰、赵爱民。

建筑用纱门窗

1 范围

本标准规定了建筑用纱门窗术语和定义、分类和规格、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于民用建筑用纱门窗,工业建筑用纱门窗可参照采用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4357 冷拉碳素弹簧钢丝
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4745 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验
- GB 5237.1 铝合金建筑型材第1部分:基材
- GB 5237.2 铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材
- GB 5237.3 铝合金建筑型材第3部分:电泳涂漆型材
- GB 5237.4 铝合金建筑型材第4部分:粉末喷涂型材
- GB 5237.5 铝合金建筑型材第5部分:氟碳漆喷涂型材
- GB/T 5823 建筑门窗术语
- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材
- GB/T 19977 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验
- JG/T 192 建筑门窗反复启闭性能检测方法
- JG/T 212 建筑门窗五金件 通用要求
- JC/T 173 玻璃纤维防虫网布
- QB/T 3883 窗纱技术条件

3 术语和定义

GB/T 5823 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

纱门 screen door

装有纱网的人行门。