



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 219—2017
代替 JG/T 219—2007

住宅厨房家具及厨房设备模数系列

Module series of kitchen furniture and equipments of residence

2017-12-27 发布

2018-08-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般要求	2
5 厨房家具模数系列	2
6 厨房设备嵌入的模数协调	4
7 油烟机与吊柜组合的模数协调	6
8 灶具嵌入的模数协调	7
9 水槽嵌入的模数协调	8

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 JG/T 219—2007《住宅厨房家具及厨房设备模数系列》，与 JG/T 219—2007 相比，主要技术差异如下：

- 增加了一般要求；
- 增加了适用于无障碍厨房的操作台高度以及用于回转的净空高度和深度；
- 修改了厨房家具宽度模数系列，按灶具柜、水槽柜、储藏柜、吊柜分类给出了模数尺寸系列；
- 增加了设备嵌入的开口空间高度 380 mm、630 mm、1 025 mm、1 400 mm、1 450 mm 系列；
- 删除了设备嵌入的开口空间高度 1 280 mm、1 380 mm、1 480 mm、1 880 mm、1 980 mm 系列；
- 增加了厨房设备单独设置的预留空间宽度与设备正面面板宽度系列；
- 增加了灶具设置时对应的厨房家具宽度 700 mm、1 000 mm、1 100 mm、1 200 mm 系列；
- 增加了台面开孔深度 380 mm，删除了 500 mm 深度；
- 增加了台面开孔宽度 630 mm、660 mm、680 mm、800 mm、830 mm 系列。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国房地产业协会住宅设施委员会、中国建筑标准设计研究院有限公司。

本标准参加起草单位：青岛海尔股份有限公司、青岛海尔智慧厨房电器有限公司、志邦厨柜股份有限公司、欧派家居集团股份有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、海信(山东)冰箱有限公司、广东万和电气有限公司、海蒂诗五金配件(上海)有限公司、杭州老板电器股份有限公司、樱花卫厨(中国)股份有限公司、宁波方太厨具有限公司、宁波柏厨集成厨房有限公司、苏州科逸住宅设备股份有限公司、浙江帅康电气股份有限公司、博西华电器(江苏)有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、河南省大信整体厨房科贸有限公司、中国建筑装饰协会住宅部品产业分会、北京亿源恒昌建材科技中心。

本标准主要起草人：林涛、罗文斌、谭万强、朱小兵、张康利、袁学松、刘忠会、黄石、潘坚、周亮、叶小清、冯才云、沈铭中、诸永定、樊伟忠、胡福涛、茅杰军、俞文生、乐智华、庞理、胡亚南、姜敬红、杨淑娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- JG/T 219—2007。

住宅厨房家具及厨房设备模数系列

1 范围

本标准规定了住宅厨房家具及厨房设备的术语和定义、一般要求、厨房家具模数系列、厨房设备嵌入的模数协调、油烟机与吊柜组合的模数协调、灶具嵌入的模数协调和水槽嵌入的模数协调。

本标准适用于住宅厨房家具及厨房设备设计、制造和安装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18884.1 家用厨房设备 第1部分:术语

3 术语和定义

GB/T 18884.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基本模数 basic module

模数协调中的基本尺寸单位,数值为 100 mm,符号为 M,即 1 M=100 mm。

3.2

分模数 infra-modular size

一种导出模数,数值为基本模数的分倍数,如:M/10(10 mm)、M/5(20 mm)、M/2(50 mm)。

3.3

操作高度 working height

地面与操作台上表面之间的垂直距离。

3.4

地柜高度 height of floor unit

从地面到操作台底面之间的垂直距离。

3.5

操作台深度 depth of worktop

操作台前部边缘与后部边缘之间的水平距离。

3.6

台面外悬深度 depth of worktop overhang

台面的前缘与柜体前缘之间的水平距离。

3.7

开口空间 open space

由厨房家具和/或厨房设备构成的敞开空间,可以布置其他厨房家具或设备。

3.8

台面开孔 opening of mesa

在操作台面上的开孔,用于安装嵌入式灶具或水槽。