

**YB**

# 中华人民共和国黑色冶金行业标准

**YB/T 012—92**

---

## 高炉无钟炉顶装料设备

1992-03-09发布

1992-10-01实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

# 中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 012—92

## 高炉无钟炉顶装料设备

### 1 主题内容与适应范围

本标准规定了高炉无钟炉顶装料设备(以下简称装料设备)的术语、基本参数、技术要求、试验方法与检验规则、包装、储运及标志内容。

本标准不包括电控系统、均压系统、液压系统、润滑系统及冷却系统,仅提出与装料设备中有关的一般要求。

本标准适用于炉容 750 m<sup>3</sup> 级的装料设备,对炉容 750 m<sup>3</sup> 级以下的高炉亦可参照使用。

对有特殊要求的设备应在合同或技术文件中注明。

### 2 引用标准

- GB 150 钢制压力容器
- GB 191 包装储运图示标志
- GB 222 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差
- GB 223 钢铁及合金化学分析方法
- GB 230 金属洛氏硬度试验法
- GB 984 堆焊焊条技术条件
- GB 2654 焊接接头及堆焊金属硬度试验方法
- GB 3181 漆膜颜色标准色卡
- GB 3323 钢焊缝射线照像质量等级的规定
- GB 4879 防锈包装
- GB 10095 渐开线圆柱齿轮精度
- GBJ 205 钢结构工程施工及验收规定
- GBJ 236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规定
- GB/T 11351 铸件重量偏差
- YB 3220.1 铸钢件通用技术条件
- YB 3220.2 铸铁件通用技术条件
- YB 3220.4 包装通用技术条件
- YB 3220.5 装配通用技术条件
- YB 3220.6 机械加工件通用技术条件
- YB 3220.7 锻件通用技术条件
- YB 3220.8 焊接件通用技术条件
- YB 3220.9 合金堆焊通用技术条件
- YB 3220.11 涂装通用技术条件
- JB 8 产品标牌
- JB 1152 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤