



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 3028—1995

住宅厨房排烟道

Exhaust chimney flue for residential kitchen

1995-10-16 发布

1996-05-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

1 主题内容与适用范围

本标准规定了多层和低层住宅厨房排烟道制品的分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于非机械排烟的住宅厨房燃煤灶用混凝土或轻骨料混凝土材料制成的排烟道制品。以煤为燃料的分散采暖的住宅用排烟道可参照使用。

2 引用标准

- GB 343 一般用途低碳钢丝
- GB 701 普通低碳钢热轧圆盘条
- GBJ 175 硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥
- GB 9978 建筑构件耐火试验方法
- GBJ 107 混凝土强度检验评定标准
- GBJ 204 钢筋混凝土工程施工及验收规范
- GBJ 119 普通混凝土外加剂应用技术规范
- JGJ 51 轻集料混凝土技术规程
- JGJ 52 普通混凝土用砂质量标准及试验方法
- JGJ 53 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法

3 术语

3.1 燃煤灶

以煤为主要燃料,以炊事为主要目的的炉灶。

3.2 排烟道

指排除燃煤灶产生烟气的通道。

3.3 主烟道

同一竖向位置与各层厨房支烟道连接共用的排烟通道。

3.4 支烟道

各层单独使用的连接燃煤灶与主烟道的排烟通道。

3.5 单设烟道

各层厨房燃煤灶单独使用的将烟排至屋顶大气中的排烟通道。

3.6 主支烟道

集主、支烟道为一体,在同一竖向位置将各层厨房燃煤灶产生的烟气通过支烟道排入主烟道,再通过主烟道将烟气排入大气的排烟通道。

3.7 主支隔板