



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 5023—1997

无 轨 电 车 铝 合 金 侧 窗

Aluminium alloy side-window for trolley-bus

1997-10-08 发布

1998-05-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

前 言

为了对无轨电车铝合金侧窗的设计、生产进行指导而制定本标准。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部机械设备与车辆标准技术归口单位北京建筑机械综合研究所归口。

本标准起草单位：西安公交客车总厂、南泉窗框厂、河北客车厂、华申汽车窗厂、江联金属制品厂、成都铝材厂。

本标准主要起草人：李念陆、丁炳寅、卢叶方、陶建德、牟光福。

1 范围

本标准规定了无轨电车铝合金侧窗(以下简称侧窗)的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

本标准适用于无轨电车侧窗。各类客车的侧窗亦可参照使用。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—90 包装储运图示标志
- GB 1958—80 形状和位置公差检测规定
- GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829—87 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 3190—82 铝及铝合金加工产品的化学成分
- GB 4957—85 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量涡流方法
- GB 5945—86 轻工产品铝或铝合金氧化处理层的测试方法
- GB 6892—86 工业用铝及铝合金热挤压型材
- GB 6987—86 铝及铝合金化学分析方法
- GB 7106—86 建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法
- GB 7107—86 建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法
- GB 7108—86 建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法
- GB 9656—88 汽车用安全玻璃
- GB/T 12421—90 客车门窗用橡胶密封条
- GB/T 12422—90 客车门窗用植绒密封条
- SJ 2168—82 涂覆用环氧粉末
- TB 1964—87 客车门窗用密封条

3 定义

本标准采用下列定义。

抗脱落性能 anti-drop capability

侧窗在受到来自车内或车外的力撞击下,不会从车体窗框架上跌落下来的能力。