

ICS 71.060.10  
G 86



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 3864—1996  
代替 GB/T 3864—83

---

## 工业 氮

Industrial nitrogen

1996-12-02 发布

1997-05-01 实施

国家技术监督局发布

## 前　　言

本标准是对 GB/T 3864—83《工业用气态氮》的修订。优等品等效采用 ГОСТ 9293—74 中 1 级规格，一等品和合格品优于该标准中 2 级和 3 级规格。

对 GB/T 3864—83 修订时，保留了 GB/T 3864—83 的主要技术内容，但适用范围增加了液态氮，同时增加了有关液态氮的抽样、包装、储运等技术内容；技术要求由原分两类改为按优等品、一等品、合格品分等，并对其指标作了相应的调整；氧含量的分析方法采用化学吸收法或气相色谱法，两种方法并列，具有同等效力，但在吸收法中量气管下端最小分度值改为 0.1 mL；游离水的测定保留了倒置法，增加了水蒸气含量测定——电解法或露点法，两种方法并列；产品包装中删去了瓶装气态氮压缩系数表和不同温度时的对应压力表，改为直接给出氮气体积换算系数 k 值表；增加了液态氮的体积计算公式，增加了引用标准。

本标准自实施之日起代替 GB/T 3864—83。

本标准的附录 A 是标准的附录，附录 B 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国化学工业部提出。

本标准由化学工业部西南化工研究院归口。

本标准起草单位：化学工业部西南化工研究院、北京普莱克斯实用气体有限公司。

本标准主要起草人：何道善、周朋云、周文慧。

# 中华人民共和国国家标准

## 工业 氮

Industrial nitrogen

GB/T 3864—1996

代替 GB/T 3864—83

### 1 范围

本标准规定了工业氮产品的技术要求、检验方法以及包装、标志等。本标准适用于由空气分离制取的气态氮或液态氮，其化学性质不活泼，不可燃，是一种窒息性气体，主要用作保护气。

分子式： $N_2$ 。

相对分子质量：28.0134（按1991年国际相对原子质量）。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 190—90 危险货物包装标志

GB 5099—85 钢质无缝气瓶

GB/T 5274—85 气体分析 校准用混合气体的制备 称量法

GB/T 5832.1—86 气体中微量水分的测定 电解法

GB/T 5832.2—86 气体中微量水分的测定 露点法

GB 7144—86 气瓶颜色标志

GB/T 10626—89 气体分析 标准混合气体 混合物制备证书

GB 14193—93 液化气体气瓶充装规定

GB 14194—93 永久气体气瓶充装规定

JB/T 5905—92 真空多层绝热 低温液体容器

JB/T 6897—93 低温液体槽车

JB/T 6898—93 低温液体储存设备 使用安全规范

### 3 要求

工业氮技术指标应符合表1的要求。

表1 技术指标

项 目	指 标		
	优等品	一等品	合格品
氮气纯度， $10^{-2}(V/V)$	≥	99.5	99.5
氧含量， $10^{-2}(V/V)$	≤	0.5	0.5