



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 90—1999

真空吸污车性能试验方法

Vacuum sewer cleaner—
Methods of performance test

1999-06-04 发布

1999-06-04 实施

中华人民共和国建设部 发布

说 明

根据国家质量技术监督局《关于废止专业标准和清理整顿后应转化的国家标准的通知》[质技监督局标函(1998)216号]要求,建设部对1992年国家技术监督局批复建设部归口的国家标准转化为行业标准项目及1992年以前建设部批准发布的产品标准项目进行了清理、整顿和审核。建设部以建标(1999)154号文《关于公布建设部产品标准清理整顿结果的通知》对GB 8531.3—1987《真空吸污车性能试验方法》标准予以确认、发布,新编号为CJ/T 90—1999。

为便于标准的实施,现仅对原标准的封面、首页、书眉线上方表述进行相应修改,并增加本说明后重新印刷,原标准版本同时废止。

中华人民共和国城镇建设行业标准

真空吸污车性能试验方法

CJ/T 90—1999

Vacuum sewer cleaner—
Methods of performance test

1 主题内容和适用范围

本标准规定了真空吸污车的性能试验方法。

本标准适用于按 CJ/T 89—1999 生产的装载量为 10 t(包括 10 t)以下的真空吸污车(以下简称吸污车)。

2 引用标准

GB 1334 载货汽车和越野汽车道路试验方法
GB 1496 机动车辆噪声测量方法
GB 3845 汽油车怠速污染物测量方法
GB 3846 柴油车自由加速烟度测量方法
CJ/T 89 真空吸污车技术条件

3 试验目的

试验吸污车的性能是否达到 CJ/T 89—1999 所规定的要求,为产品鉴定或质量检查提供依据。

4 试验条件

4.1 对吸污车的要求

4.1.1 提供试验的吸污车数量及其抽样方法按 CJ/T 89—1999 的规定执行,试验前按表 A1 登记吸污车主要技术资料。

4.1.2 吸污车根据规定的各总成、部件、附件及附属装置,装备齐全,并安放在规定的位置上。

4.1.3 吸污车使用的油料牌号符合使用说明书规定。

4.1.4 吸污车轮胎气压符合该车技术条件的规定,误差不超过 ± 10 kPa。

4.1.5 在整个试验期间,根据吸污车的使用说明书进行技术保养。

4.1.6 吸污车预先经过磨合运转。试验时发动机及各总成保持正常的热状态。

严禁发动机未经预热就进行试验。

4.2 磨合规范

4.2.1 吸污车磨合行驶的道路应是平坦、硬实路面。

4.2.2 磨合期间按吸污车使用说明书规定驾驶、操作、保养;检查各部分的紧固件连接情况;发现故障及时排除,并作好详细记录。

4.2.3 磨合行驶里程不少于 1 500 km。磨合行驶的载荷与车速按表 1 规定。

4.2.4 磨合作业按表 2 规定进行。

4.2.5 磨合行驶及磨合作业结束后,更换发动机及底盘各总成润滑油;润滑各润滑点;清洗或更换滤清

中华人民共和国建设部 1999-06-04 批准

1999-06-04 实施