



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 392—2012

建筑用钢木室内门

Steel-wood internal doors for building

2012-11-01 发布

2013-03-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发 布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 分类、规格和标记	3
5 材料	4
6 要求	5
7 试验方法	8
8 检验规则	9
9 标志、包装、运输和贮存	10
附录 A (资料性附录) 常用门扇参考尺寸及对应的门洞口尺寸	11

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中华全国工商业联合会家具装饰业商会、中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：国家建筑材料测试中心、广州市龙树门业有限公司、浙江金凯德工贸有限公司、广州市爱迩美门业有限公司、永康市永佳门业有限公司、浙江金和美工贸有限公司、浙江海心门业有限公司、浙江奥格尔心缘工贸有限公司、广州市广峰门业有限公司、永康市鑫德机电有限公司、成都欧丽亚门业有限公司、浙江班得瑞工贸有限公司、永康市旺家利工贸有限公司、福建福盛门业制造有限公司、河南省长城门业有限公司、浙江颐家工贸有限公司、永康市百得工贸有限公司、浙江鼎泰工贸有限公司、浙江群喜门业有限公司、浙江九重门业有限公司、广西红太门业有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、群升集团有限公司。

本标准主要起草人：王洪涛、胡云林、刘会涛、郭艳、李章勇、王侠超、刘寿生、王华静、卢华升、章敏、陈增红、温晓峰、陈德仁、刘平、胡凯、吕永好、郭钦勇、刘传全、胡炳军、应德行、朱丽英、单泽喜、应茂杰、李元东、张家亮、吕文喜。

建筑用钢木室内门

1 范围

本标准规定了建筑用钢木室内门的术语和定义、分类、规格和标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于手动启闭的建筑用钢木室内门。

本标准不适用于居住建筑用户门。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1720—1979 漆膜附着力测定法
- GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法
- GB/T 3830 软聚氯乙烯压延薄膜和片材
- GB/T 4893.1 家具表面耐冷液测定法
- GB/T 4897(所有部分) 刨花板
- GB/T 5213 冷轧低碳钢板及钢带
- GB/T 5823 建筑门窗术语
- GB/T 5824 建筑门窗洞口尺寸系列
- GB/T 5849 细木工板
- GB/T 9158 建筑用窗承受机械力的检测方法
- GB/T 9761 色漆和清漆 色漆的目视比色
- GB/T 9846.3—2004 胶合板 第3部分:普通胶合板通用技术条件
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 11186.2 涂膜颜色的测量方法 第二部分 颜色测量
- GB/T 11186.3 涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算
- GB/T 11718—2009 中密度纤维板
- GB/T 14154 塑料门 垂直载荷试验方法
- GB/T 14155 整樘门 软重物体撞击试验
- GB/T 14436 工业产品保证文件 总则
- GB/T 14683 硅酮建筑密封胶
- GB/T 14732 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂
- GB 18581 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量
- GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
- GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
- GB 21556 锁具安全通用技术条件
- GB/T 22636 门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法
- GB/T 24137—2009 木塑装饰板