



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 419—2014

免漆饰面门

No lacquer wooden door

2014-01-07 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：山西孟氏实业有限公司。

本标准参加起草单位：江山欧派门业股份有限公司、浙江金迪门业有限公司、金田豪迈木业机械有限公司、成都天天木业有限公司、汉高(中国)投资有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、吉象木业集团、乐金华奥斯贸易(上海)有限公司、北京日上工贸有限公司、帝龙永孚新材料有限公司。

本标准主要起草人：孟庆全、周迎、宋钰、郭凯、冯毅、王永虎、邛春生、徐澍、王方先、张家亮、肖学兵、李峻、任德旺、邓超、鄢忠。

免漆饰面门

1 范围

本标准规定了免漆饰面门的术语和定义、分类、代号、规格型号与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于建筑室内用免漆饰面门。

本标准不适用于具有防火、防盗、防辐射等特定功能的木门。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 1931 木材含水率测定方法

GB/T 5824 建筑门窗洞口尺寸系列

GB/T 8485—2008 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 9158 建筑用窗承受机械力的检测方法

GB/T 14155—2008 整樘门 软重物体撞击试验

GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17657—1999 人造板及人造饰面板理化性能试验方法

GB 18580—2008 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 22636—2008 门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法

JGJ 113 建筑玻璃应用技术规程

JG/T 192 建筑门窗反复启闭性能检测方法

LY/T 1279—2008 聚氯乙烯薄膜饰面人造板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

免漆饰面门 no lacquer wooden door

以木材、木质复合材料为主要基材,表面以聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等薄膜或三聚氰胺浸渍纸等饰面材料覆面的免涂饰木门。

3.2

褶皱 wrinkle

饰面材料和基材在贴覆时造成的折痕。

3.3

反弹 spots of the glue failure

饰面材料与基材粘贴后,在凹槽、棱角等部位出现的局部隆起现象。