



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 210—2007

建筑内外墙用底漆

Primer for interior and exterior wall

2007-04-07 发布

2007-11-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

中华人民共和国建筑工业
行 业 标 准
建筑内外墙用底漆
JG/T 210—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字
2007年7月第一版 2007年7月第一次印刷

*

书号: 155066 • 2-17806

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准附录 A 为规范性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院、国家化学建筑材料测试中心（建工测试部）。

本标准参加起草单位：广东华润涂料有限公司、北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司、北新集团建材股份有限公司、廊坊立邦涂料有限公司、卜内门太古漆油（中国）有限公司、深圳海川化工科技有限公司、（德国）上海申得欧有限公司、大连振邦氟涂料股份有限公司、国民淀粉化学（广东）有限公司、亚士漆（上海）有限公司、巴斯夫（中国）有限公司。

本标准主要起草人：石玉梅、马捷、袁扬、付绍祥、刁艳燕、武立红、唐桂艳、熊荣、陈素平、林宣益、应稷青、龙连原、徐志新、陈谷华。

本标准为首次发布。

建筑内外墙用底漆

1 范围

本标准规定了建筑内外墙用底漆的术语、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等。

本标准适用于以合成树脂乳液、溶剂型树脂或其他材料为主要粘结剂，配以助剂、颜填料等制成的建筑内外墙用各类底漆。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本版本。

- GB/T 1250 极限数值表示方法和评定方法
- GB/T 1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法
- GB/T 1733—1993 漆膜耐水性测定法
- GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法
- GB/T 1910 新闻纸
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(neq ISO 3696:1987)
- GB 6750 色漆和清漆 密度的测定
- GB/T 9265 建筑涂料 涂层耐碱性的测定
- GB 9278 涂料试验状态调节和试验的温湿度(GB/T 9278—1988,eqv ISO 3270:1984)
- GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验(eq. ISO 2409:1992)
- GB/T 9750 涂料产品包装标志
- GB/T 13491 涂料产品包装通则
- GB 18582 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量
- GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范
- HG/T 3001—1999 铁蓝颜料(eq. ISO 2495:1972)
- JC/T 412—1991(1996) 建筑用石棉水泥平板
- JG/T 23—2001 建筑涂料涂层试板的制备
- ISO 15528:2000 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

3 术语

下列术语适用于本标准：

3.1

建筑内外墙用底漆 primer for interior and exterior wall

涂饰工程多层涂装时，直接施涂于建筑物内外墙底材上的涂料。

3.2

抗泛碱性 alkali burnout resistance

涂层抵抗基材碱性物质渗透和析出的能力。