



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG 5058—1995

施工升降机防坠安全器

Building hoist—Safety device

1995-12-13 发布

1996-04-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国建筑工业
行 业 标 准
施工升降机防坠安全器

JG 5058—1995

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 11 千字
1996 年 8 月第一版 1996 年 12 月第二次印刷
印数 1 501—2 000

*

书号:155066·2-10708

*

标 目 291—65

施工升降机防坠安全器

Building hoist—Safety device

1 主题内容与适用范围

本标准规定了施工升降机(以下简称升降机)防坠安全器(以下简称安全器)的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由速度控制的渐进式、瞬时式升降机安全器。匀速式升降机安全器也可参照执行。

2 引用标准

GB 10055 施工升降机安全规则

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

JG/T 5011.11 建筑机械与设备配装通用技术条件

JG/T 5012 建筑机械与设备包装通用技术条件

3 术语

3.1 额定制动载荷

安全器可有效制停的最大载荷。

3.2 额定动作速度

安全器动作时允许的最大速度。

3.3 标定动作速度

出厂前调定的动作速度。

3.4 制动距离

安全器从开始动作到制停所移动的距离。

3.5 下滑距离

安全器开始自由下落到制停所移动的距离。

4 分类

4.1 型式

安全器按其使用功能分为渐进式、瞬时式和匀速式三种。

4.2 型号