

中华人民共和国国家标准

GB/T 14506.3—2010 代替 GB/T 14506.3—1993

硅酸盐岩石化学分析方法第3部分:二氧化硅量测定

Methods for chemical analysis of silicate rocks— Part 3: Determination of silicon dioxide content

2010-11-10 发布 2011-02-01 实施

前 言

GB/T 14506《硅酸盐岩石化学分析方法》由以下 30 部分组成: ——第1部分:吸附水量测定; 一第2部分:化合水量测定; ---第3部分:二氧化硅量测定; 一第4部分:三氧化二铝量测定; ——第5部分:总铁量测定; ——第 6 部分:氧化钙量测定; —第7部分:氧化镁量测定; 一第8部分:二氧化钛量测定; 一第9部分:五氧化二磷量测定; ---第10部分:氧化锰量测定; ——第11部分:氧化钾和氧化钠量测定; ——第 12 部分: 氟量测定; ----- 第 13 部分: 硫量测定; 一第 14 部分:氧化亚铁量测定; ----第 15 部分:锂量测定; ——第 17 部分: 锶量测定; ——第 18 部分:铜量测定; 一第 19 部分:铅量测定; ----第 20 部分:锌量测定; 一第 21 部分:镍和钴量测定; ——第 23 部分: 铬量测定; -----第 24 部分:镉量测定; ----第 25 部分:钼和钨量测定; 一第 26 部分:钴量测定; -----第 27 部分:镍量测定; ——第 28 部分:16 个主次成分量测定; 一第 29 部分:稀土等 22 个元素量测定; ----第 30 部分:44 个元素量测定。 本部分为 GB/T 14506 的第 3 部分。 本部分代替 GB/T 14506.3—1993《硅酸盐岩石化学分析方法 二氧化硅的测定》。 本部分与原部分相比,主要变化如下: 一增加了规范性引用文件; ——增加了警示、警告内容。 本部分由中华人民共和国国土资源部提出。

本部分由全国国土资源标准化技术委员会归口。

GB/T 14506.3—2010

本部分负责起草单位:国家地质实验测试中心。本部分起草单位:浙江省地质矿产研究所。本部分主要起草人:胡勇平、郑存江、张明杰。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:——GB/T 14506.3—1993。

硅酸盐岩石化学分析方法 第3部分:二氧化硅量测定

警示——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

GB/T 14506 的本部分规定了硅酸盐岩石中二氧化硅量的测定方法。

本部分适用于硅酸盐岩石中二氧化硅量的测定,也适用于土壤和水系沉积物中二氧化硅量的测定。测定范围:大于5%的二氧化硅量。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 14506 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14506.1 硅酸盐岩石化学分析方法 第1部分:吸附水量测定

3 聚环氧乙烷重量法

3.1 原理

试料用碳酸钠熔融,盐酸浸取,蒸发至小体积,加聚环氧乙烷凝聚硅酸,过滤,灼烧,称重。加氢氟酸、硫酸处理,使硅以四氟化硅形式除去,再灼烧称重。处理前后质量之差即为沉淀中的二氧化硅量。 残渣用焦硫酸钾熔融,水提取并入二氧化硅滤液中。经解聚后用钼蓝光度法测定滤液中的残余二氧化硅,两者之和即为试料中二氧化硅量。

3.2 试剂

本部分除非另有说明,在分析中均使用分析纯试剂和符合 GB/T 6682 要求的分析实验室用水。

- 3.2.1 无水碳酸钠(优级纯)。
- 3.2.2 过氧化钠。
- 3.2.3 硼酸。
- 3.2.4 焦硫酸钾。
- 3.2.5 甲醇。
- 3.2.6 无水乙醇。
- 3.2.7 乙醇(6+4)。
- 3.2.8 盐酸(ρ1.19 g/mL),优级纯。
- 3.2.9 盐酸(1+1)。
- 3.2.10 盐酸(5+95)。
- 3.2.11 盐酸 c(HCl) = 1 mol/L.
- 3. 2. 12 氢氟酸(ρ 1. 15 g/mL)。警告——氢氟酸有毒并有腐蚀性,操作时戴手套,防止皮肤接触。
- 3.2.13 硝酸(ρ1.42 g/mL),优级纯。